

WORKABOUT PRO C(olor)

- Betriebssystem WindowsCE.net
- TFT Farb-Touch Display
- Bluetooth®
- hintergrundbeleuchtete Tastatur
- 128MB Flash ROM, 128MB RAM
- Gewicht nur 460g
- optional: integrierte Digitalkamera

Basierend auf dem Industriestandard Windows CE.NET und der Intel Xscale-Architektur gewährleistet der WORKABOUT PRO nahtlose Anwendungsentwicklung- und Integrationsfunktionen.

Das robuste Design des WORKABOUT PRO bietet allumfassende Systemverfügbarkeit für höhere Produktivität, insbesondere in rauen Umgebungen. Mit der Schutzklasse IP54 ist der Workabout Pro rundum gegen Staub und Wasser geschützt. Zudem übersteht der Workabout Pro mehrere Stürze aus 1,20 Meter auf Beton sowie die Stöße und Vibrationen, die beim Einsatz innerhalb eines Lastwagens und im Außendienst auftreten.

Die einfache Bedienung und die Handlichkeit des Workabout Pro bieten außergewöhnliche Ergonomie. Das ¼-VGA-Touchscreen-Display ist auch bei Tageslicht optimal lesbar, sogar bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Display ist in weiß hintergrundbeleuchtet. Die von hinten beleuchtete Tastatur (blau) vereinfacht die Bedienung des Gerätes. Die handliche Größe und das geringe Gewicht bieten vollen Komfort während des gesamten Arbeitstages.



Hauptmerkmale

- drahtlose Kommunikation
- Gewicht nur 460g
- 128 MB Flash ROM / 128 MB RAM
- ergonomische Ein-Hand Bedienung
- TFT Farb-Touch Display
- interner Lautsprecher mit 86dBA, regelbar
- Anschlüsse für USB und LIF
- 52 Tasten alphanumerische Tastatur
- hintergrundbeleuchtete Tastatur
- Bluetooth® - Schnittstelle integriert
- Erweiterungseinschübe für zusätzliche Speicherkarten
- optionale Erweiterungsmodule
- mehrere Möglichkeiten zur Spannungsversorgung
- optionales Zubehör



Prozessor	Intel Xscale PXA 255 - 400Mhz
Betriebssystem	Microsoft WindowsCE.NET 5.0
RAM	128MB Flash
ROM	128MB Flash ROM
Anzeige	¼ VGA Farb-Touch Display 320*240 Pixel bedienbar mit Stift oder Finger
Tastatur	52 Tasten alphanumerisch, blau hinter- grundbeleuchtet
Kommunikation	via Dockingstation oder Übertragungs- board und Bluetooth® wireless technology oder GSM/GPRS
Strom	Akku, Wandhalter oder Zigarettenan- zünder
IP - Schutzklasse	IP 64
Sicherheit	UL 1950, CSA C22.2 No950, LVD En60950 EMC: FCC Part 15 Class B, EMC Laser: IEC 825-1 Class 2 (EN60825-1)
Abmessungen	Länge MDE: 221 mm, Breite 76 - 90 mm im Displaybereich, Dicke 31 - 44 mm im Displaybereich
Gewicht	460 g
Erweiterung	integrierte Digitalkamera